

La línea de TAP industriales GIGANET, se construyen para un ancho de banda que va de 5MHz a 1GHz, carcasa inoxidable y protegida con pintura epoxica para mejor desempeño y larga duración, VP6KVA, RFI > -120dB, full power pass, empaques de alta resistencia uno de neopreno y otro de mesh de aluminio para blindaje de radiofrecuencias, aprobado por CE, conectores de acero inoxidable para una mejor conductividad y resistente a varios ciclos de uso.



VALORES		GT02WAY									
-	MHz	04	08	11	14	17	20	23	26	29	32
INSERTION LOSS IN-OUT (dB MAX)	5~10	Term	3.2	1.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
	11~450	Term	3.5	2.0	1.4	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7
	451~600	Term	3.7	2.2	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8
	601~750	Term	4.1	2.6	1.8	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	751~900	Term	4.3	2.8	2.2	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4
ISOLATION TAP-TO-TAP (dB MIN)	901~1000	Term	4.8	3.1	2.4	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6
	5~10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	11~600	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	601~750	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
ISOLATION OUT-TO-TAP (dB MIN)	751~1000	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	5~10	N/A	19	19	21	25	25	27	29	31	33
	11~600	N/A	25	25	28	31	32	35	40	43	46
	601~750	N/A	23	23	26	29	32	34	38	41	44
	751~900	N/A	21	21	24	27	28	30	36	39	42
RETURN LOSS IN/OUT/TAP (dB MIN)	901~1000	N/A	20	20	21	24	26	28	30	32	34
	5~10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	11~450	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	451~750	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
751~1000	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

VALORES	dB	GT04WAY										GT08WAY							
		8	11	14	17	20	23	26	29	32	11	14	17	20	23	26	29	32	
INSERTION LOSS IN-OUT (dB MAX)	5~10	Term	3.2	1.6	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	Term	3.2	1.6	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4	
	11~450	Term	3.5	2.0	1.4	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	Term	3.5	2.0	1.4	1.1	1.0	0.9	0.7	
	451~600	Term	3.7	2.2	1.5	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	Term	3.7	2.2	1.5	1.2	1.1	1.0	0.8	
	601~750	Term	4.1	2.6	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	Term	4.1	2.6	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	
	751~900	Term	4.5	3.0	2.2	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	Term	4.5	3.0	2.2	1.7	1.7	1.5	1.4	
ISOLATION TAP-TO-TAP (dB MIN)	901~1000	Term	4.9	3.5	2.5	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	Term	4.9	3.5	2.5	2.0	2.0	1.8	1.7	
	5~10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	11~600	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24	
	601~750	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
ISOLATION OUT-TO-TAP (dB MIN)	751~1000	20	18	20	20	20	20	20	20	20	20	18	20	20	20	20	20	20	
	5~10	N/A	19	21	23	25	27	29	31	33	N/A	19	19	21	27	29	31	33	
	11~600	N/A	25	28	31	31	33	38	40	46	N/A	25	25	28	37	38	39	46	
	601~750	N/A	23	26	29	28	31	35	36	44	N/A	23	23	26	30	33	35	44	
	751~900	N/A	21	24	25	25	27	32	33	42	N/A	21	21	24	28	31	32	42	
RETURN LOSS IN/OUT/TAP (dB MIN)	901~1000	N/A	20	22	23	23	25	30	32	34	N/A	20	20	22	25	28	30	34	
	5~10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	11~450	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	451~750	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
751~1000	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		

Tap Tolerance: ±1.5dB Power Passing: 12Amps AC/DC. 60-90V		
Hum Modulation: 5-10MHz @ >68dB, 11-400MHz @ >70dB, 400-450MHz @ >68dB, 450-550MHz @ >64dB & 550-1000MHz @ >60dB		
Physical Size: ZA1702, ZA1704 \$77mm High X 95mm Wide X 94mm Long & ZA1708 \$80mm High X 117mm Wide X 142mm Long		
Tap Switch Ins Loss -0.3dB/44dB at 5-49MHz, 0.4dB/17dB at 49-750MHz and 0.7dB/16dB at 750-1000MHz		
RFI Shielding > -110dB	Tap Flatness: ±0.5dB	Operating Temperature: -40 to ±140F

