

# Serie KR600



KR600-E/M



KR601-E/M



KR602-E/M

## Lectores de tarjetas ID / MIFARE

### Rango de lectura

KRxxx-E: Hasta 10cm

KRxxx-M: Hasta 5cm

### Tiempo de lectura

≤300ms

### Puerto de entrada

LED externo

Buzzer externo

### Formato de salida

KRxxx-E: Wiegand 26bits

KRxxx-M: Wiegand 34bits

### Fuente de alimentación

DC 6-14/Max. 70mA

### LED

Verde y rojo

### Temperatura de operación

-20°C a 65°C

### Material

ABS + PC con Textura

### Humedad de operación

10% - 90% de humedad

Relativa sin condensar

### Sonido

Sí

### Índice de protección

KR600-E/M: IP65

KR601-E/M: IP65

KR602-E/M: IP64

## Dimensiones

	KR600 E/M	KR601 E/M	KR602 E/M
Altura	11.6 cm	8.6 cm	8.6 cm
Profundidad	1.6 cm	1.6 cm	2 cm
Ancho	7.5 cm	8.6 cm	8.6 cm

### ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.

(52) 55 - 5292 8418

www.zktecolatinoamerica.com